

Сигурност с Apache Web Server

Публикувано от **dannyboy** на **05.05.2010**

Сигурност с Apache Web Server

Сигурност

- махане на опцията **FollowSymLinks**
- ограничаване на достъпа по IP
- ограничаване на достъпа по име/парола
- комбиниране на ограничаването на достъпа по IP и име/парола
- добавяне на празен index.html файл

Apache Web Server предлага множество начини да се защити съдържанието на дадена информация на сървъра от натрапници. За да се разрешат за използване повечето от опциите за увеличаване на сигурността в Apache те трябва да са предварително добавени в основния конфигурационен файл на сървъра **httpd.conf**. Имайте предвид, че ако правите промени във този файл трябва да рестартирате сървъра, за да се зареди новата конфигурация. Това става чрез програмата, намираща се в **bin** директорията на сървъра - **apachectl** с опция **restart**. т.е

```
./apachectl restart
```

Или с командата:

```
killall -HUP httpd
```

Проверка за това дали е правилна конфигурацията можете да направите със следната команда:

```
./apachectl configtest
```

Опциите в зависимост от това къде са написани имат и различен обсег на действие. Ето и някои от по-важните области:

Ако са написани в **.htaccess** файл те са валидни само за директорията, в която се намира файлът и нейните поддиректории

Ако са написани в **httpd.conf** файла, но са заградени с `<VirtualHost></VirtualHost>` тагове, са валидни само за виртуален хост

Ако са написани в **httpd.conf** файла, но са заградени с `<Directory></Directory>` тагове, са валидни само за дадена директория

Ако са написани в **httpd.conf** файла и не са заградени с никакви тагове, тогава важат за целият сървър

Да започваме с конфигурирането.

- махане на опцията FollowSymLinks

Ако не е абсолютно наложително да присъства тази опция в конфигурацията на вашият сървър я махнете. С нея можете да имате само проблеми. Или по-добре я разрешете само за директорията, за която това е абсолютно наложително.

- ограничаване на достъпа по IP

За да можете да ограничавате достъпа по IP трябва в **http.conf** файла да е зададена следната директива:

AllowOverride Limit

Ако я заградите в тагове, тя ще важи САМО за конкретния виртуален хост. Ако я заградите в тя ще важи САМО за директорията, която е посочена в таговете и всички нейни поддиректории. Може би вече се досещате, че ако не я оградите в никакви тагове тя ще важи за целия сървър.

Ако искате да защитите дадена директория да е достъпна само за някое IP добавете файла **.htaccess** в директорията, която искате да защитите и напишете следното:

```
order deny, allow
deny from all
allow from IP_TO
```

като замените IP_TO с IP адреса, който искате да има достъп до тази директория. Ако искате, например, само IP номер 212.0.0.1 да достъпва директорията, напишете:

```
order deny, allow
deny from all
allow from 212.0.0.1
```

Освен пълен IP адрес, можете да зададете частичен IP адрес. Ако зададете следния IP адрес 212.0.0. -- това значи, че всички IP адреси, които започват с IP 212.0.0. могат да достъпят директорията. Примери за IP адреси, които изпълняват това условие са: 212.0.0.12, 212.0.0.23.

От голяма важност е директивата **order**. Тя инструктира Apache-то за реда, по който трябва да се обработят **deny** и **allow** директивите. Вижте резултатите от следните примери:

```
order deny, allow
deny from all
allow from 212.0.0.1
```

Резултат: само IP адрес 212.0.0.1 има достъп до тази директория,

```
order allow, deny
deny from all
allow from 212.0.0.1
```

Резултат: никое IP няма достъп до тази директория.

Защо се получи така при втория пример? Точно заради директивата **order**. Първо разрешихме на IP адрес 212.0.0.1 да има достъп до директорията, след което забранихме на всички IP-та да имат достъп. В резултат никое IP няма достъп. Не е важна последователността на редовете, започващи с **deny from** и **allow from**; важна е последователността, зададена с директивата **order**.

- ограничаване на достъпа по име/парола

Доста често се случва да искаме да ограничим достъпа до някоя директория с име и парола, а не по IP. За тази цел трябва в конфигурационния файл на Apache сървъра **http.conf** да е зададена следната директива:

AllowOverride **AuthConfig**

Нека пробваме да защитим нашата директория **data**. Искаме тя да е достъпна само с име и парола. За тази цел в директорията **data** трябва да създадем два файла - `.htaccess` и `.htpasswd`. Във `.htpasswd` файлът ще съхраняваме потребителските имена и паролите. В `.htaccess` файла имаме следните редове:

```
AuthName "Zashtitena Direktoriq"  
AuthType Basic  
AuthUserFile .htpasswd  
require valid-user
```

Нека да разгледаме един примерен `.htpasswd` файл:

```
test:dsSDvxc32440ztb5vmb  
user:c3244dsSdb5vvx0ztYz
```

Всеки ред представлява име на потребител(`test`), две точки(:), и криптираната Ви парола(**dsSDvxc32440ztb5vmb**). Този файл е текстови, както и `.htaccess` файлът, но паролата, която задавате трябва да е криптирана. Коеето значи, че ако напишете следния ред:

```
user1:nopassword
```

потребител **user1** няма да може да влезе с парола **nopassword**. Има и начин да направите така, че Apache-то да не иска паролите да са криптирани, но ние говорим тук за това как да направим системата по-сигурна, а не по-несигурна.

Как да добавите потребител с парола към `.htpasswd` файл?

Начин 1: Може да го направите с програмката `htpasswd` която се намира в `bin` директорията на Apache. Ето и един пример:

```
/www/bin/htpasswd -b /www/htdocs/user1/data/.htpasswd user password
```

Програмата `/www/bin/htpasswd` създава във файла `/www/htdocs/user1/data/.htpasswd` потребител с име **user** и парола **password**.

Начин 2: Друг начин е да използвате стандартната **crypt** функция на вашия Linux. Можете да напишете следното нещо от командния ред:

```
perl -e "print crypt(\"password\", \"sl\")"
```

Резултатът е `"sl0N1Oj5JS0pw"` - което е криптираната парола **password**. От Вас се изисква да редактирате файла `.htpasswd` и да добавите следния ред:

user:sl0N1Oj5JS0pw

Сега вече имаме потребител с име **user** и парола **password**

- комбиниране на ограничаването на достъпа по IP и име/парола

Ако искате да ограничите достъпа до дадена директория комбинирано по IP и парола, можете да добавите следното във Вашия .htaccess файл:

```
order deny, allow
deny from all
allow from 212.0.0.
```

```
AuthName "Zashtitena Direktoriq"
AuthType Basic
AuthUserFile .htpasswd
require valid-user
```

Като преди това във Вашия httpd.conf файл сте добавили следния ред:

AllowOverride **AuthConfig Limit**

По този начин позволявате само на потребители с IP адреси, започващи с 212.0.0. и имащи потребителско име и парола в .htpasswd файла да достъпват защитената директория.

- добавяне на празен index.html файл

За да се чувстваме още по-сигурни можем да добавим и файл с име **index.html**, със следното съдържание:

По този начин всеки, който успее да влезе в защитената директория трябва да знае точно името на файла, който иска да види.